

REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Membrană termoizolantă reflectivă cu aluminiu pur și polietilenă expandată — rolă 30 m²

Membrană termoizolantă reflectivă obținută prin laminarea a trei componente: folie cu bule de aer, film de aluminiu pur și folie de polietilenă expandată. În alcătuirile System 10 se montează în două straturi pe partea interioară a căpriorilor, împreună cu Reflectiva Gold.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alcătuire	Folie cu bule de 110 µm; pe capacul bulelor, film de aluminiu pur de 24 µm (7 µm aluminiu + 17 µm strat de laminare); pe partea opusă, folie de polietilenă expandată	
Grosime totală	5 mm (±1)	EN 823
Masă pe unitatea de suprafață	175 g/m²	EN 1850-2
Dimensiuni rolă	1200 mm lăţime × 25 m (±3 %) — 30 m²	EN 1848-2
Greutate rolă	5,25 kg	
Reflectivitatea radiaţiei termice	95-97 %	
Emisivitate	0,05	prEN 15976
Rezistenţă la difuzia vaporilor de apă, Sd	190 m	EN 13859-1
Rezistenţă la penetrarea apei	Clasa W1	EN 13859-1
Reacţie la foc	Clasa F	SR EN 13501-1+A1:2010
Interval de temperatură în exploatare	−40 ... +80 °C	
Termen de valabilitate	24 de luni de la livrare	

DOMENII DE UTILIZARE

Mansarde și acoperişuri — pachetele System 10 Medium, Medium +, Premium și Premium +; pereţi şi tavane pe interior; pereţi de compartimentare.

AMBALARE ŞI DEPOZITARE

Role în poziţie orizontală, pe suprafaţă curată şi plană, ferite de radiaţia solară directă şi de umezeală.

PUNERE ÎN OPERĂ

Se montează în două straturi pe partea interioară a căpriorilor, împreună cu Reflectiva Gold, şi pe partea interioară a profilelor metalice, înainte de placarea cu gips-carton — cu aluminiul către exterior. Când peste izolaţia dintre căpriori se montează OSB, orientarea se inversează: aluminiul către interior. Toate îmbinările se sigilează ermetic cu Isofect Power Tape.