

WOLLE

WOLLE P2100

Plăci semirigide din fibră termoizolantă, densitate superioară — grosime 10 cm, pachet 5,856 m²

Plăci semirigide din fibră termoizolantă Wolle în varianta de performanță superioară: aceeași fibră din PET reciclat, cu masă pe suprafață mai mare și conductivitate termică mai bună. Stratul principal în pachetele System 10 Basic +, Medium + și Premium +.

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Fibră termoizolantă din PET reciclat, fără lianți, formaldehidă sau fenol	
Grosime	100 mm	
Dimensiuni placă	1200 × 610 × 100 mm	
Masă pe unitatea de suprafață	2100 g/m²	
Conținut pachet	8 plăci — 5,856 m²	
Conductivitate termică, λ ₁₀	0,035 W/mK	SR EN 12667:2002
Rezistență termică a stratului, R	2,86 m²K/W	SR EN 12667:2002
Reacție la foc	C-s2,d0 — zero picături incandescente	EN 13501-1
Clasificare germană	B1	DIN 4102
Comportament la umezeală	Complet hidrofobă — nu absoarbe umiditatea și o evacuează rapid	
Comportament acustic	Fibră fonoabsorbantă — reduce zgomotul aerian	
Stabilitate în timp	Fără tasare — performanță constantă în timp, inclusiv în cavități înclinate	

DOMENII DE UTILIZARE Mansarde și acoperișuri (strat principal între căpriori) — pachetele System 10 Basic +, Medium + și Premium +; pereți pe interior, planșee între etaje, fațade ventilate.	AMBALARE ȘI DEPOZITARE Pachete depozitate în spații acoperite, ferite de umezeală și de radiația solară directă.
---	---

PUNERE ÎN OPERĂ Se montează între căpriori, în plăci întregi sau tăiate la lățimea golului, fără comprimare. La alcătuirile care conțin și un strat de 5 cm (P800), acesta se montează primul. Plăcile se taie cu cuțitul Wolle Sword.
