

WOLLE

WOLLE P800

Plăci semirigide din fibră termoizolantă — grosime 5 cm, pachet 11,712 m²

Plăci semirigide din fibră termoizolantă Wolle, fabricată din PET reciclat, fără lianți, fără formaldehidă și fără fenol. Stratul de completare din alcătuirile System 10 de 15 și 25 cm.

CARACTERISTICI TEHNICE

Material	Fibră termoizolantă din PET reciclat, fără lianți, formaldehidă sau fenol	
Grosime	50 mm	
Dimensiuni placă	1200 × 610 × 50 mm	
Masă pe unitatea de suprafață	800 g/m²	
Conținut pachet	16 plăci — 11,712 m²	
Conductivitate termică, λ ₁₀	0,038 W/mK	SR EN 12667:2002
Rezistență termică a stratului, R	1,32 m²K/W	SR EN 12667:2002
Reacție la foc	C-s2,d0 — zero picături incandescente	EN 13501-1
Clasificare germană	B1	DIN 4102
Comportament la umezeală	Complet hidrofobă — nu absoarbe umiditatea și o evacuează rapid	
Comportament acustic	Fibră fonoabsorbantă — reduce zgomotul aerian	
Stabilitate în timp	Fără tasare — grosimea și performanța rămân constante	

DOMENII DE UTILIZARE Mansarde și acoperișuri (strat de completare între căpriori), pereți pe interior, pereți de compartimentare, planșee între etaje, fațade ventilate.	AMBALARE ȘI DEPOZITARE Pachete depozitate în spații acoperite, ferite de umezeală și de radiația solară directă.
---	---

PUNERE ÎN OPERĂ La orice alcătuire care conține și un strat de 5 cm — adică la 15 și la 25 cm — stratul de 5 cm se montează ÎNTOTDEAUNA PRIMUL, înaintea stratului de 10 cm: primul strat montat se autofixează, în timp ce un strat de 5 cm montat la final ar trebui ancorat. Plăcile se taie cu cuțitul Wolle Sword. Nu necesită echipament de protecție clasic — fibra nu este iritantă.
