

FIȘA DE SECURITATE

FIȘA CU DATE DE SECURITATE – ROOF PRO Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

1. IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A COMPANIEI

- Denumirea produsului: Roof Pro
- Tip produs: Membrană reflectivă, impermeabilă și permeabilă la vapori pentru acoperișuri
- Utilizare recomandată: Substrat pentru acoperișuri înclinate, susținute sau nesusținute
- Furnizor: S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
- Telefon urgențe: + 4 021 780 75 85
- Email: office@isoflect.ro

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

- Clasificare: Produs nepericulos conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP)
- Nu prezintă riscuri chimice, toxice sau biologice în condiții normale de utilizare.
- Pericole fizice: Inflamabilitate redusă – material polimeric (polipropilenă + aluminiu).
- Pericole mecanice: Tăieturi posibile la manipulare necorespunzătoare (marginile aluminiului pot fi ascuțite).

3. COMPOZIȚIA / INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTELE

- Structură:
- Strat superior: folie reflectivă din aluminiu
- Strat intermediar: film microporos de polipropilenă
- Straturi externe: polipropilenă filată (non-woven)
- Aditivi: fără compuși chimici periculoși, fără COV (compuși organici volatili)

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

- Inhalare: Nu se aplică – produs solid, inert.
- Contact cu pielea: Fără efecte cunoscute. Spălați zona dacă apar iritații mecanice.
- Contact cu ochii: Clătiți cu apă curată. În caz de iritație persistentă, consultați un medic.
- Ingestie: Improbabilă – consultați medicul dacă apare accidental.

5. MĂSURI DE STINGERE A INCENDIILOR

- Mijloace de stingere recomandate: Spumă, dioxid de carbon, pulbere uscată, apă pulverizată
- Produși de descompunere periculoși: În caz de ardere – monoxid și dioxid de carbon, hidrocarburi
- Echipament de protecție: Echipament complet de protecție și aparat autonom de respirație

FIȘA DE SECURITATE

FIȘA CU DATE DE SECURITATE – ROOF PRO Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

6. MĂSURI ÎN CAZ DE SCURGERI ACCIDENTALE

- Produsul nu prezintă risc de scurgere lichidă
- Colectați mecanic și depozitați în containere pentru reciclare sau eliminare conform reglementărilor locale

7. MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

- Manipulare:
- Utilizați mănuși pentru a evita tăieturi
- Evitați contactul cu surse de foc
- Depozitare:
- În spații uscate, ferite de razele directe ale soarelui
- Depozitare orizontală pe paleți de lemn, fixat și acoperit cu folie de protecție

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECȚIE PERSONALĂ

- Limite de expunere profesională: Nu se aplică
- Protecția mâinilor: Mănuși de protecție recomandate
- Protecția ochilor: Nu este necesară în utilizare normală
- Ventilație: Nu este necesară

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Caracteristică	Valoare
Aspect	Rolă flexibilă, argintie
Miros	Inodor
Punct de topire	> 160 °C (polipropilenă)
Inflamabilitate	Scăzută
Solubilitate în apă	Insolubil
Densitate	Aproximativ 90–120 g/m ²

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

- Stabilitate chimică: Stabil în condiții normale de utilizare
- Reactivitate: Nu reacționează periculos cu alte substanțe
- Produși periculoși la descompunere: Numai în caz de ardere

FIȘA DE SECURITATE

FIȘA CU DATE DE SECURITATE – ROOF PRO Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

11. INFORMAȚII TOXICOLOGICE

- Nu prezintă toxicitate acută sau cronică
- Fără efecte iritante, mutagene, cancerigene sau de sensibilizare cunoscute

12. INFORMAȚII ECOLOGICE

- Biodegradabilitate: Redusă
- Impact ecologic: Nepericulos pentru apă și sol
- Reciclabilitate: 100% reciclabil (polipropilenă și aluminiu)

13. ELIMINAREA DEȘEURILOR

- Conform legislației locale pentru deșeuri nepericuloase
- Poate fi reciclat sau incinerat în instalații autorizate

14. INFORMAȚII PRIVIND TRANSPORTUL

- Nu este clasificat ca produs periculos pentru transport
- Fără reglementări speciale pentru transport rutier, feroviar sau naval

15. INFORMAȚII REGLAMENTARE

- Conform cu REACH, CLP și EN 13859-1
- Nu conține substanțe periculoase menționate în Anexa XIV (REACH)

16. ALTE INFORMAȚII

- Fișa este elaborată pe baza datelor disponibile și a specificațiilor produsului.
- Utilizatorul este responsabil de evaluarea compatibilității produsului cu aplicațiile sale specifice.

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.
PRIN DIRECTOR GENERAL
ING. BOGDAN IVĂNESCU

DATA:
25.02.2025